

**OBTINE
CADOU**

DEWALT®

POWERSTACK

**UN SET DE 2 ACUMULATORI
POWERSTACK ȘI ÎNCĂRCĂTOR**



**LUCREAZĂ MAI UȘOR, CONSTRUIEȘTE MAI RAPID
CU UNELTELE DEWALT!**

- 1. ACHIZIȚONEAZĂ O UNEALTĂ DEWALT DIN PROMOȚIE**
- 2. SCANEAZĂ QR-UL ȘI ÎNREGISTREAZĂ ACHIZIȚIA**
- 3. CADOUL VA FI LIVRAT LA TINE ACASĂ**



Promoția este valabilă între 24.02.2025 și 18.04.2025 sau până la epuizarea stocului de acumulatori cadou.

OBȚINE CADOU UN SET DE 2 ACUMULĂTORI POWERSTACK CU ÎNCĂRCĂTOR DCBP034E2-XJ LA ACHIZIȚIONAREA ORICĂRUI MODEL DIN URMĂTOARELE UNELTE:

Seturi de baterii

Acumulatori fără încărcător DCBP518H2



Încărcător	Nu
Acumulatori	2 x DCBP518

Încărcător și set de acumulatori DCB1104H2



Încărcător	DCB1104
Capacitate baterie	2 x DCBP518

Încărcător și set de acumulatori DCB094H2



Încărcător	DCB094K
Capacitate baterie	2 x DCB184

Unelte electrice

Mașină de găurit și înșurubat, cu percuție, cu motor fără perii



DCD1007H2T

- Cea mai puternică mașină de înșurubat DEWALT (169 Nm de cuplu) pentru cele mai solicitante aplicații cu funcții de siguranță, îmbunătățite.
- Sistemul anti-rotăție oprește unealta în cazul unei blocări, cu un indicator luminos roșu - siguranță maximă pentru operator.
- Mandrină și transmisie robustă cu 3 viteze, complet metalice
- Lungime optimizată de 193 mm, cu 20 mm mai scurtă față de anterioară de mașini de înșurubat premium.
- Lanternă LED cu 3 poziții, setări High/Medium/Low cu putere mare, cu întârziere LED de 20min care luminează locul de muncă.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCD1007H2T)	2 x DCB518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Cuplu (max.)	169 Nm
Viteză fără sarcină (găurire, înșurubare / percuție)	
Viteza 1	0 - 450 / 500 min ⁻¹
Viteza 2	0 - 1.200 / 1.300 min ⁻¹
Viteza 3	0 - 2.000 / 2.250 min ⁻¹
Număr de lovituri la mersul în gol (max.)	0 - 38.250 min ⁻¹
Mandrină	Metal
Capacitate mandrină	1,5 - 13 mm
Lungime	193 mm
Greutate fără acumulator	1,87 kg

Mașină de găurit și înșurubat, cu motor fără perii



DCD805H2T

- Mașină de găurit puternică, fără perii, cu design compact.
- Designul ultra compact și ușor permite utilizarea în spații restrânse.
- Lumină LED cu 3 moduri cu funcție de pivotare pentru a lucra mai bine în zone cu vizibilitate redusă.
- Control al cuplului reglabil în 15 poziții pentru înșurubare consecventă într-o varietate de materiale.
- Sistem antirotăție (doar pentru tip 2). Această funcție detectează mișcarea unelei și o oprește, dacă este necesar. Indicatorul LED roșu se aprinde atunci când sistemul antirotăție este activat.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCD805H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Cuplu (max)	90 Nm
Viteză fără sarcină	0 - 650 / 0 - 2.000 min ⁻¹
Număr de lovituri la mersul în gol (max)	0 - 34.000 min ⁻¹
Mandrină	Metal
Capacitate mandrină	1,5 - 13 mm
Lungime	177 mm
Greutate fără acumulator	1,34 kg

Mașină de găurit și înșurubat, cu motor fără perii



DCD800H2T

- Mașină de găurit puternică, fără perii, cu design compact.
- Designul ultra compact și ușor permite utilizarea în spații restrânse.
- Lumină LED cu 3 moduri cu funcție de pivotare pentru a lucra mai bine în zone cu vizibilitate redusă.
- Control al cuplului reglabil în 15 poziții pentru înșurubare consecventă într-o varietate de materiale.
- Sistem antirotăție (doar pentru tip 2). Această funcție detectează mișcarea unelei și o oprește, dacă este necesar. Indicatorul LED roșu se aprinde atunci când sistemul antirotăție este activat.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCD800H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Cuplu (max)	90 Nm
Viteză fără sarcină	0 - 650 / 0 - 2.000 min ⁻¹
Mandrină	Metal
Capacitate mandrină	1,5 - 13 mm
Lungime	163 mm
Greutate fără acumulator	1,28 kg

Mașină de înșurubat și găurit cu 3 viteze, cu motor fără perii



DCD999H2T

- Mașină de înșurubat/găurit cu percuție, cu un design compact.
- Transmisie complet metalică cu 3 trepte de viteză asigură autonomie sporită și o durată îndelungată de utilizare.
- Lumină LED cu 3 moduri cu funcție de pivotare pentru a lucra mai bine în zone cu vizibilitate redusă.
- Manerul ergonomic acoperit cu cauciuc moale asigură un nivel ridicat de confort.
- Comutatorul inteligent foarte eficient permite control total în timpul aplicațiilor de găurire sau înșurubare.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCD999H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Cuplu (max)	126 Nm
Viteză fără sarcină (găurire, înșurubare/percuție)	
Viteza 1	0 - 450 / 500 min ⁻¹
Viteza 2	0 - 1.300 / 1.500 min ⁻¹
Viteza 3	0 - 2.000 / 2.250 min ⁻¹
Mandrină	Metal
Capacitate mandrină	1,5 - 13 mm
Număr de lovituri la mersul în gol(max)	0 - 38.250 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	1,61 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



DCF921H2T

- Design super compact, corp incomparabil de scurt - doar 125 mm.
- Comutator cu 4 moduri de funcționare permite utilizatorului să selecteze diferite moduri și să controleze viteza, oferind posibilitatea de a selecta modul potrivit pentru o anumită aplicație.
- Modul Precision wrench™: viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.
- Modul de utilizare pe schele: când piulița de strângere este slăbită, mașina se oprește; la strângerea clemei, mașina se oprește după 1,5 sec. de strângere.
- 3 lumini LED pentru o vizibilitate sporită.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCF921H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Cuplu max. de strângere / rupere	406 Nm / 610 Nm
Viteză 1 înainte / invers	0 - 1.400 / 2.500 min ⁻¹
Viteză 2 înainte / invers	0 - 2.500 / 2.500 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 3.550 min ⁻¹
Lungime	125 mm
Suport de prindere	1/2" (12,7 mm)
Greutate fără acumulator	1,1 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



DCF891H2T

- Design compact, corp incomparabil de scurt - doar 175 mm.
- Modul, viteza și controlul tactil cu LED permit utilizatorului să seteze un anumit mod, să controleze viteza sau să ajusteze luminozitatea LED-ului.
- Modul Precision wrench™: viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCF891H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Suport de prindere	1/2" cu inel de siguranță
Cuplu max. Precision Wrench™	812 Nm
Cuplu max. modul 1 / 2 / 3	136 / 406 / 812 Nm
Cuplu maxim de rupere	1.084 Nm
Viteză modul 1 înainte / invers	0 - 600 / 2.000 min ⁻¹
Viteză modul 2 înainte / invers	0 - 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Viteză modul 3 înainte / invers	0 - 2.000 / 2.000 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 3.250 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	1,67 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



DCF900H2T

- Modul, viteza și controlul tactil cu LED permit utilizatorului să seteze un anumit mod, să controleze viteza sau să ajusteze luminozitatea LED-ului.
- Modul Precision wrench™: viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCF900H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Suport de prindere	1/2" cu inel de siguranță
Cuplu max. Precision Wrench™	1.355 Nm
Cuplu max. modul 1 / 2 / 3	135 / 813 / 1.355 Nm
Cuplu maxim de rupere	1.898 Nm
Viteză modul 1 înainte / invers	0 - 650 / 2.300 min ⁻¹
Viteză modul 2 înainte / invers	0 - 1.000 / 2.300 min ⁻¹
Viteză modul 3 înainte / invers	0 - 2.300 / 2.300 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 3.250 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	2,9 kg

Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii



DCF961H2T / DCF961H2G

- Modul, viteza și controlul tactil cu LED permit utilizatorului să seteze un anumit mod, să controleze viteza sau să ajusteze luminozitatea LED-ului.
- Modul Precision wrench™: viteza este redusă când șurubul este slăbit. La acționarea unui șurub slăbit, mașina se oprește timp de 0,5 sec. și apoi începe strângerea șurubului.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCF961H2)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Suport de prindere	1/2" cu inel de siguranță
Cuplu max. Precision Wrench™	1.626 Nm
Cuplu max. modul 1 / 2 / 3	135 / 1.220 / 1.626 Nm
Cuplu maxim de rupere	2.372 Nm
Viteză modul 1 înainte / invers	0 - 440 / 1.200 min ⁻¹
Viteză modul 2 înainte / invers	0 - 800 / 1.200 min ⁻¹
Viteză modul 3 înainte / invers	0 - 1.200 / 1.200 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 1.890 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	3,5 kg

Ciocan rotopercutor SDS Plus, cu motor fără perii



DCH273H2T

- 3 moduri de funcționare: găurire rotativă (înșurubarea, găurire în oțel, lemn și materiale plastice), percuție găurire (găurire în beton și zidărie), doar percuție (dăltuire ușoară).
- Controlul activ al vibrației.
- Iluminare LED puternică integrată în ciocan.
- Ambreiajul electronic. Când mandrina electrică se activează, motorul este pornit și oprit în mod repetat timp de câteva secunde, pentru replicarea feedbackului asociat cu o mandrină mecanică.

Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCH273H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Energie de impact	2,1 J
Viteză fără sarcină	0 - 1.100 min ⁻¹
Număr de impacturi fără sarcină	0 - 4.600 min ⁻¹
Mandrină cu schimbare rapidă	DA - DCH274
Ambreiajul electronic	DA
Diametru max. gaură în metal / beton	13 / 24 mm
Vibrație (Găurirea în beton)	6,6 m/s ²
Greutate fără acumulator	2,5 kg



Polizor unghiular, cu motor fără perii



DCG405H2T

- Pentru toate operațiunile standard de tăiere, polizare, șlefuire realizate cu discuri de până la Ø 125 mm.
- Repoziționarea rapidă a protecției și blocarea axului fără unelte.
- Frâna electronică oprește foarte repede discul care se rotește.
- Ambreiajul electronic reduce reacția de recul în cazul unui ciupit sau blocaj.
- Plasă din prizele de aer de răcire împiedică pătrunderea murdăriei în motor.

Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCG405H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Putere (DCB184)	800 W
Motor	Fără perii
Viteză fără sarcină	9.000 min ⁻¹
Diametrul discului	125 mm
Ambreiaj electronic (E-Clutch)	DA
Frână electrică (E-Brake)	DA
Întreprător	Comutator glisant
Filet ax	M14
Tip de protecție	Fără cheie
Greutate fără acumulator	1,74 kg

Polizor unghiular, cu motor fără perii



DCG409H2T

- Cu 65% mai multă putere cu baterie de FLEXVOLT / POWERSTACK.
- Motor mai mare, fără perie, cu mai mult cupru în înfășurări, pentru o mai bună transmitere a curenților mari.
- Modul electronic nou și software nou.
- Repoziționarea rapidă a protecției și blocarea axului fără unelte.
- Frâna electronică oprește foarte repede discul care se rotește.
- Ambreiajul electronic reduce reacția de recul în cazul unui ciupit sau blocaj.
- Plasă din prizele de aer de răcire împiedică pătrunderea murdăriei în motor.

Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCG409H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Putere (DCB184 / DCB546 / DCB547)	1011 / 1553 / 1687 W
Motor	Fără perii
Viteză fără sarcină	9.000 min ⁻¹
Diametrul discului	125 mm
Ambreiaj electronic (E-Clutch)	DA
Frână electrică (E-Brake)	DA
Întreprător	Comutator glisant
Filet ax	M14
Tip de protecție	Fără cheie
Greutate fără acumulator	1,81 kg

Fierăstrău tip sabie, cu motor fără perii



DCS367H2T

- Dimensiune compactă și performanță ridicată.
- Clemă pentru lamă cu patru poziții.
- Montarea pânzei de fierăstrău fără scule.
- Echilibru îmbunătățit și ușurință în manipulare datorită poziției centrale a motorului fără perii.
- Lumină LED pentru o vizibilitate îmbunătățită a liniei de tăiere.
- Declanșare cu viteză variabilă.
- Echilibru îmbunătățit și ușurință în manipulare datorită poziției centrale a motorului fără perii.

Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCS367H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Număr de curse fără sarcină	0 - 2.900 min ⁻¹
Lungimea cursei	28,6 mm
Lungime	363 mm
Adâncimea max. a tăieturii în lemn / profiluri metalice / plastic	300 / 100 / 160 mm
Nivelul vibrațiilor	
În timpul tăierii plăcilor	17,5 m/s ²
În timpul tăierii grinzilor din lemn	22 m/s ²
Greutate fără acumulator	2,27 kg

Fierăstrău tip sabie, cu motor fără perii



DCS386H2T

- Performanță și putere maximă.
- Motor mai mare, fără perie, cu mai mult cupru în înfășurări, pentru o mai bună transmitere a curenților mari.
- Montarea pânzei de fierăstrău fără scule.
- Lumină LED pentru o vizibilitate îmbunătățită a liniei de tăiere.
- Declanșare cu viteză variabilă.

Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCS386H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Număr de curse fără sarcină	0 - 3.000 min ⁻¹
Lungimea cursei	28,6 mm
Lungime	440 mm
Adâncimea max. a tăieturii în lemn / profiluri metalice / plastic	300 / 130 / 160 mm
Nivelul vibrațiilor	
În timpul tăierii plăcilor	18 m/s ²
În timpul tăierii grinzilor din lemn	15 m/s ²
Greutate fără acumulator	3,5 kg

Fierăstrău circular, cu motor fără perii



DCS570H2T

- Tăieri longitudinale și transversale ale materialelor de construcție din lemn.
- Frână electronică de motor pentru control și siguranță mai ridicată.
- Extrakția rumegușului îndepărtează praful și murdăria de pe linia de tăiere.
- Lampa de lucru cu LED oferă o vizibilitate mai bună a liniei de tăiere.
- Scala pentru setarea precisă a adâncimii de tăiere.

Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCS570H2T)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Viteză fără sarcină	5.500 min ⁻¹
Capacitate teșire	57°
Adâncimea max. a tăieturii la 90°	64 mm
Adâncimea max. a tăieturii la 45°	48 mm
Disc de fierăstrău	184 × 16 mm
Bază pentru șină de ghidare	NU
Frână electrică (E-Brake)	DA
Funcție de suflare a prafului	DA
Greutate fără acumulator	3,6 kg

Fierăstrău circular, cu motor fără perii



DCS573H2T

- Cu până la 77% mai multă putere livrată cu acumulatorii FLEXVOLT de 6 Ah.
- Taieri longitudinale și transversale ale materialelor de construcție din lemn.
- Frână electronică de motor pentru control și siguranță mai ridicată.
- Extracția rumegușului îndepărtează praful și murdăria de pe linia de tăiere.
- Lampa de lucru cu LED oferă o vizibilitate mai bună a liniei de tăiere.
- Scala pentru setarea precisă a adâncimii de tăiere.
- Cârlig pentru agățare.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCS573H2T)	2 x DCB518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Viteză fără sarcină	5.500 min ⁻¹
Capacitate teșire	57°
Adâncimea max. a tăieturii la 90°	67 mm
Adâncimea max. a tăieturii la 45°	49 mm
Disc de fierăstrău	190 x 30 mm
Bază pentru șină de ghidare	NU
Frână electrică (E-Brake)	DA
Funcție de suflare a prafului	DA
Greutate fără acumulator	3,7 kg

Mașină de frezat verticală, cu motor fără perii



DCW620H2

- Tehnologie de identificare a acumulatorului permite un plus de putere atunci când se utilizează cu acumulatorii POWERSTACK sau FLEXVOLT.
- Tehnologie anti-rotăție detectează mișcările bruște ale unelei și o oprește automat pentru siguranță sporită.
- Control constant al vitezei: menține viteza de tăiere a frezei pe toată durata aplicației pentru o finisare impecabilă a suprafeței.
- Conectivitate fără fir a unelei: asigură conexiunea automată între unealtă și aspiratorul compatibil.
- Accesoriile incluse (versiuni H2 și NT): coliere de 8 mm și 12 mm, bucuș de ghidare de 30 mm, ghidaj lateral cu bare, con de centrare, 2 baze suplimentare (ghidaj și deschidere mai mare), cheie și adaptor pentru praf AirLock.



Specificații tehnice:

Baterie POWERSTACK (DCW620H2)	2 x DCBP518, 5 Ah, 18 V
Motor	Fără perii
Putere	1.700 W
Viteză fără sarcină	11.000 - 23.000 min ⁻¹
Capacitate de imersie	70 mm
Diametru maxim freză	63 mm
Dimensiune colier	8 mm, 12 mm
Sistem anti-rotăție:	DA
Transmițător pentru control fără fir	DA
Greutate fără acumulator	3,62 kg

Kit 18V XR POWERSTACK cu 2 acumulatori

DCK2050H2T



- DCD805 – Mașină de găurit și înșurubat cu percuție
- DCF850 – Mașină de înșurubat cu impact
- DCBP518 x2 – 2 acumulatori POWERSTACK de 5Ah
- DCB1104 – Încărcător rapid de 4A
- TSTAK II – Cutie de depozitare TSTAK II



Kit 18V XR POWERSTACK cu 2 acumulatori

DCK2051H2T



- DCD800 – Mașină de găurit și înșurubat
- DCF850 – Mașină de înșurubat cu impact
- DCBP518 x2 – 2 acumulatori POWERSTACK de 5Ah
- DCB1104 – Încărcător rapid de 4A
- TSTAK II – Cutie de depozitare TSTAK II



Kit 18V XR POWERSTACK cu 2 acumulatori

DCK2052H2T



- DCD999 – Mașină de găurit și înșurubat cu percuție
- DCF850 – Mașină de înșurubat cu impact
- DCBP518 x2 – 2 acumulatori POWERSTACK de 5Ah
- DCB1104 – Încărcător rapid de 4A
- TSTAK II – Cutie de depozitare TSTAK II



Kit 18V XR POWERSTACK cu 2 acumulatori

DCK2052H1E1T



- DCD999 – Mașină de găurit și înșurubat cu percuție
- DCF850 – Mașină de înșurubat cu impact
- DCBP518 – Acumulator POWERSTACK de 5Ah
- DCBP034 – Acumulator POWERSTACK de 1.7Ah
- DCB1104 – Încărcător rapid de 4A
- TSTAK II – Cutie de depozitare TSTAK II



Kit 18V XR POWERSTACK cu 2 acumulatori

DCK2200H2T



- DCD1007 – Mașină de găurit și înșurubat cu percuție
- DCF860 – Mașină de înșurubat cu impact
- DCBP518 x2 – 2 acumulatori POWERSTACK de 5Ah
- DCB1104 – Încărcător rapid de 4A
- TSTAK II – Cutie de depozitare TSTAK II

